

**Resitec Typ RS 211a DN 80**  
**mit Oberteil 245x245 mm**



**Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 211a.80.2.245**

**Resitec** Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 211a/80 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm  
Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, horizontal, sifoniert  
und hinterem Eingang  $\varnothing$  63.5 mm
- Oberteil Grösse: 245x245 mit Rohr  $\varnothing$  117xL= 100 mm, vertikal
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar

**RS 050.100**

Montageset Typ I  
bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 01**

Klebeblech mit PVC-Beschichtung

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt