


## Resitec Typ RS 220 DN 100



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 220.100.2.245**

**Resitec** Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220/100 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang  $\varnothing$  110 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil Grösse: 245x245 mm mit Rohr  $\varnothing$  114.3xL= 100 mm, vertikal
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar

**RS 050.100**

Montageset Typ I

bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt