

Resitec Typ RS 200 DN 80
mit Oberteil 245x245 mm



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 200.80.G.245

Resitec Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 200/80 mit Rohr \varnothing 76.1xL = 347 mm
vertikal, unsifoniert, Grösse: 245x245 mm inkl. Gitterrost aus
rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt,
Tragstab: 20/3 mm Masche: 22 x 22 mm
Grösse: 239x239 mm, befahrbar

RS 051.100

Montagesett Typ II
bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 03

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt