

## Resitec Typ RS 200K DN 125



### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 200K.125.2.245**

**Resitec** Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200K/125 *spezial*, bestehend aus:

- Oberteil mit Rohr  $\varnothing$  110xL= 341 mm, vertikal, unsifoniert  
Grösse: 245x245 mm, mit zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 345x345 mm
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt,  
Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar

**RS 051.100**

Montagesett Typ II

bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt