

Resitec Typ RS 200K DN 60



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 200K.60.2.150.B** *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200K/60 *spezial*, bestehend aus:
- Oberteil mit Rohr \varnothing 63.5xL = 324 mm, vertikal, unsifoniert
Grösse: 150x150 mm, mit zusätzlich angeschweisstem
Kleblech 250x250 mm
 - Kleblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand
abgestreut
 - Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt,
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar
- RS 051.100** Montagesett Typ II
bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
 - 4 Stk Schraube M5x12mm
 - 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. als Zusatz
- RS 03** Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt