

**Resitec Typ RS 200K DN 80**  
**mit Oberteil 150x150 mm**



**Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58**  
**E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 200K.80.3.150.B** *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200K/80 *spezial*, bestehend aus:

- Oberteil mit Rohr  $\varnothing$  76.1xL = 323 mm, vertikal, unsifoniert  
Grösse: 150x150 mm, mit zusätzlich angeschweisstem  
Kleblech 250x250 mm
- Kleblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand  
abgestreut
- Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt,  
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl  
befahrbar (behindertengerecht)

**RS 051.100**

Montagesett Typ II  
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt