

Resitec Typ RS 200RK DN 40



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 200RK.40.4.118.B *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200RK/40 mit Rohr \varnothing 48.3xL= 317 mm vertikal, mit Klebeblech 200x200 mm, mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut, unsifoniert, Grösse: \varnothing 118 mm inkl. Lochrost rund aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt, Grösse: \varnothing 113 mm barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

RS 051.100 Montagesett Typ II bestehnd aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

RS 585 Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf \varnothing 48 mm Auslauf \varnothing 56 mm passend zu Resitec - Bodeneinläufen RS 200/40, 200K/40, 200R/40, 200RK/40