

## Resitec Typ RS 200RK DN 40



### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 200RK.40.4.118** *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200RK/40 mit Rohr  $\varnothing$  48.3xL= 317 mm vertikal, mit Klebeblech 200x200 mm, unsifoniert, Grösse:  $\varnothing$  118 mm inkl. Lochrost rund aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt, Grösse:  $\varnothing$  113 mm barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar
- RS 051.100** Montagesett Typ II bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
  - 4 Stk Schraube M5x12mm
  - 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- RS 585** Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf  $\varnothing$  48 mm Auslauf  $\varnothing$  56 mm passend zu Resitec - Bodeneinläufen RS 200/40, 200K/40, 200R/40, 200RK/40