

Resitec Typ RS 200y DN 40



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 200y.40.4.188** *Resitec* Bodenablauf für Anschluss von Vinyl. / PVC- Bodenbelag aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200y.40.4.188 *spezial*, bestehend aus:
- Einlaufteil mit aufgeschweisstem Pressring \varnothing 125/188 mm mit Rohr \varnothing 48.3xL= 150 mm. An Pressring mit 4 Stk angeschweissten Z-Winkel als Schlaudern oder Befestigungspunkte für Montagefüsse
 - Lochrost 4 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) \varnothing 120 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar
- RS 050.100** Montageset Typ I bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- RS 585** Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf \varnothing 48 mm Auslauf \varnothing 56 mm