


Resitec Typ RS 201 DN 80
mit Oberteil 245x245 mm



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

RS 201.80.G.245

Resitec Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 201/80 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm
Abgang \varnothing 88.9xL= 250 mm, vertikal, unsifoniert
- Oberteil Grösse: 245x245 mm mit Rohr \varnothing 76.1xL= 347 mm, vertikal
- Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
Tragstab: 20/3 mm Masche: 22 x 22 mm
Grösse: 239x239 mm, befahrbar

RS 050.100

Montageset Typ I
bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 01

Klebeblech mit PVC-Beschichtung

RS 03

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt