

*Resitec* Typ RS 220a DN 80  
mit Oberteil 150x150 mm



**Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58**  
**E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 220a.80.2.150**      *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220a/80 bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, horizontal, sifoniert und hinterem Eingang  $\varnothing$  63.5 mm
  - Spezial-Dichtung
  - Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr  $\varnothing$  114.3xL= 100 mm, vertikal
  - Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar
- RS 050.100**      Montageset Typ I bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. als Zusatz
- RS 01**      Klebeblech mit PVC-Beschichtung
- RS 03**      Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt