

Resitec Typ RS 220a DN 80
mit Oberteil 150x150 mm



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

- RS 220a.80.3.150** *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220a/80 bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 88.9 mm, horizontal, sifoniert und hinterem Eingang \varnothing 63.5 mm
 - Spezial-Dichtung
 - Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal
 - Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar (behindertengerecht)
- RS 050.100** Montageset Typ I bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. als Zusatz
- RS 01** Klebeblech mit PVC-Beschichtung
- RS 03** Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt