

Resitec Typ RS 220aK DN 100
mit Oberteil 245x245 mm



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

RS 220aK.100.6.245 *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 220aK/100 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm
Abgang \varnothing 110 mm, horizontal, sifoniert
und hinterem Eingang \varnothing 63.5 mm
- Spezial-Dichtung
- Oberteil Grösse: 245x245 mm mit Rohr \varnothing 114.3xL= 100 mm,
vertikal und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech
345x345 mm
- Lochrost 6 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
Grösse: 239x239 mm, befahrbar und barfuss begehbar

RS 051.100

Montageset Typ II
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 03

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt