

## Resitec Typ RS 400y DN 60



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 400y.60.188**

*Resitec* Glockensifon für Anschluss von Vinyl- / PVC - Beklag aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 400y/60 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Abgang  $\varnothing$  63.5 mm, vertikal inkl. Glocke und aufgeschweisstem Pressring  $\varnothing$  125/188 mm
- Haltering:  $\varnothing$ 120 mm zum einlegen in Einlaufteil
- Lochrost 4 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse:  $\varnothing$  120 mm, barfuss begehbar + mit Rollstuhl befahrbar

**RS 050.100**

Montageset Typ I

bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)