


Resitec Typ RS 400 DN 70



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 400.70.3.150** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 400/70 bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm
Abgang \varnothing 76.1 mm, vertikal inkl. Glocke
 - Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr \varnothing 117xL= 100 mm, vertikal
 - Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl
befahrbar (behindertengerecht)
- RS 050.100** Montageset Typ I
bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. als Zusatz
- RS 03** Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt