

Resitec Typ RS 400K DN 60



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 400K.60.3.150.B** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 400K/60 *spezial*, bestehend aus:
- Unterteil mit Abgang \varnothing 63.5 mm, vertikal inkl. Glocke und Klebeblech 300x300 mm
 - Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
 - Oberteil Grösse: 150x150 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
 - Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar (behindertengerecht)

- RS 051.100** Montageset Typ II bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
 - 4 Stk Schraube M5x12mm
 - 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

- RS 03** Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt