

## Resitec Typ RS 400K DN 60



### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 400K.60.3.150**      *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 400K/60 *spezial*, bestehend aus:
- Unterteil mit Abgang  $\varnothing$  63.5 mm, vertikal inkl. Glocke und Klebeblech 300x300 mm
  - Oberteil Grösse: 150x150 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
  - Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar (behindertengerecht)
- RS 051.100**      Montageset Typ II bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
  - 4 Stk Schraube M5x12mm
  - 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. als Zusatz
- RS 03**                      Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt