

## Resitec Typ RS 400d DN 70



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 400d.70.2.150**      *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 400d/70 *spezial*, bestehend aus:
- Unterteil mit Abgang  $\varnothing$  76.1 mm, vertikal inkl. Glocke
  - Oberteil Grösse: 150x150 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
  - Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar
- RS 050.100**            Montageset Typ I  
bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**                    Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt