


## Resitec Typ RS 405K DN 60



### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 405K.60.G.245**

**Resitec** Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 405K/60 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Abgang  $\varnothing$  63.5 mm, vertikal inkl. Glocke
- Oberteil Grösse: 245x245 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst mit zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 345x345 mm
- Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt, Tragstab: 20/3 mm Masche: 22 x 22 mm Grösse: 239x239 mm, befahrbar

**RS 051.100**

Montageset Typ II

bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt