

## Resitec Typ RS 500 DN 80



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 500.80.2.245**      *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 500/80 bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 375x375 mm  
Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, vertikal inkl. Glocke
  - Oberteil Grösse: 245x245 mm mit Rohr  $\varnothing$  180xL= 159 mm, vertikal
  - Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar
- RS 050.100**      Montageset Typ I  
bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**              Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt