


Resitec Typ RS 500K DN 100



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 500K.100.G.245.B *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 500K/100 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Abgang \varnothing 110 mm, vertikal inkl. Glocke und Klebeblech 375x375 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Oberteil Grösse: 245x245 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
- Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
Tragstab: 20/3 mm Masche: 22 x 22 mm
Grösse: 239x239 mm, befahrbar

RS 051.100 Montageset Typ II bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 03 Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt