

## Resitec Typ RS 500K DN 100



### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 500K.100.G.245** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 500K/100 *spezial*, bestehend aus:
- Unterteil mit Abgang  $\varnothing$  110 mm, vertikal inkl. Glocke und Klebeblech 375x375 mm
  - Oberteil Grösse: 245x245 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
  - Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Tragstab: 20/3 mm Masche: 22 x 22 mm  
Grösse: 239x239 mm, befahrbar
- RS 051.100** Montageset Typ II bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
  - 4 Stk Schraube M5x12mm
  - 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03** Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt