

## Resitec Typ RS 500K DN 80



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 500K.80.2.245**

**Resitec** Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 500K/80 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, vertikal inkl. Glocke und Kleblech 375x375 mm
- Oberteil Grösse: 245x245 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar

**RS 051.100**

Montageset Typ II

bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt