


Resitec Typ RS 405MK DN 60



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 405MK.60.6.245** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 405MK/60 bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 63.5 mm, vertikal inkl. Glocke
 - Spezial-Dichtung
 - Oberteil Grösse: 245x245 mm mit Rohr \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 345x345 mm
 - Lochrost 6 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 239x239 mm, befahrbar und barfuss begehbar
- RS 051.100** Montageset Typ II bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
 - 4 Stk Schraube M5x12mm
 - 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

- RS 03** Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt