

Resitec Typ RS 440 DN 60



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 440.60.4.129.B** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 440/60, bestehend aus:
- Ablaufteil mit Abgang \varnothing 63.5 mm, vertikal
Klebeblech 300x300 mm angeschweisst an Ablaufteil
 - Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
 - Lochrost 4 mm \varnothing 124 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
gebeizt mit angeschweisster Glocke, barfuss begehbar und mit
Rollstuhl befahrbar
- RS 051.100** Montageset Typ II
bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
 - 4 Stk Schraube M5x12mm
 - 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)