

Resitec Typ RS 440 DN 70



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 440.70.4.129.B** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 440/70, bestehend aus:
- Ablaufteil mit Abgang \varnothing 76.1 mm, vertikal
Klebeblech 300x300 mm angeschweisst an Ablaufteil
 - Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
 - Lochrost 4 mm \varnothing 124 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
gebeizt mit angeschweisster Glocke, barfuss begehbar und
mit Rollstuhl befahrbar
- RS 051.100** Montageset Typ II
bestehend aus:
- 4 Stk. Anschraubwinkel
 - 4 Stk. Schraube M5x12mm
 - 8 Stk. Muttern M8
 - 4 Stk. Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)