

Resitec Typ RS 670K DN 40, besandet



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

Einsatzbereich: z.Bsp. Fussbecken bei Sauna, Durchschreitebecken bei Schwimmbädern, Brunnenüberläufe, Säure- und Laugenbecken etc.

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS 670K.40.B

Resitec - Überlauf spezial aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A), gebeizt, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 145x145 mm, Abgang \varnothing 48.3xL=100 mm, vertikal, mit Rohr \varnothing 63.5xL=20 mm auf Klebeblech geheftet als Aussparungshalter
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Oberteil passend in Unterteil, metallisch dichtend mit eingeschweisstem Rohr \varnothing 42.4xL = 400 mm, vertikal

RS 051.100

Montageset Typ II bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

RS 585

Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf \varnothing 48 mm Auslauf \varnothing 56 mm passend zu Resitec - Bodeneinläufen RS 200/40, 200K/40, 200R/40, 200RK/40