

## Resitec Typ RS 220V DN 80



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 220vA.661A.80** *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220V/80 *spezial*, bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, horizontal, sifoniert
  - Spezial-Dichtung
  - Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund  $\varnothing$  148 mm aussen mit angeschweisstem Stutzen  $\varnothing$  114.3xL= 100 mm, vertikal inkl. angeschweissten Schlaudern, befahrbar
- RS 663** Saugheber aus Gummi, Zugkraft ca. 20 kg
- RS 050.100** Montageset Typ I bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. zusätzlich
- RS512.10.128.V4A** Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  $\varnothing$  128 mm, befahrbar (auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)