Resitec Typ RS 400V DN 60



<u>Ausschreibungstext</u>

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58 E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

RS 400vA.661A.60 Resitec Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)

gebeizt, Typ RS 400V/60 spezial, verschliessbar bestehend aus:

- Unterteil mit Abgang ø 63.5 mm, vertikal inkl. Glocke

- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund ø 148 mm dicht auf

Unterteil aufgeschweisst

RS 663 Saugheber aus Gummi, Zugkraft ca. 20 kg

RS 050.100 Montageset Typ I

bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8

- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit

Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm

(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

RS512.10.128.V4A Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)

Ø 128 mm, befahrbar

(auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)