

Resitec Entwässerungswanne mit Kleberand und Bodenablauf - Unterteil



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Entwässerungswanne mit umlaufendem Kleberand, Stutzen in der Mitte, vertikal und BA-Unterteil

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Entwässerungswanne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **384** mm aussen: **420/520** mm
Breite: **354** mm aussen: **390/490** mm
Tiefe: max. **85** mm mit Gefällsknick
Auslauf: in der Mitte, vertikal \varnothing **114.3** x L= **100** mm
passend in Unterteil Typ RS **211/100**

Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt mit arrondierten Kanten **ohne/mit** einfachem Gleitschutz
Tragstab: **25/2** mm Masche: **23 x 23** mm
Grösse: **351 x 381** mm **1**-teilig

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten
Tragstab: **25/2** mm Masche: **23 x 23** mm
Grösse: **351 x 381** mm **1**-teilig

Bodenablauf - Unterteile

- Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 211/100 mit Klebe-
blech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm,
horizontal, sifoniert
(kann vorgängig verlegt werden)
- Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 220/100 mit Klebe-
blech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm,
horizontal, sifoniert, inkl. Spezialdichtung
zwischen Wannen-Auslaufstutzen und BA-Unterteil
(kann vorgängig verlegt werden)
- Stk **Resitec** Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 400/ 65 mit Klebe-
blech 300x300 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 76.1 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)
- Stk **Resitec** Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 500/ 100 mit Klebe-
blech 375x375 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 110 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)

Ausschreibungstext zu Entwässerungswanne mit umlaufendem Kleberand und angeschweisstem BA

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Entwässerungswanne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: 384 mm aussen: 420/520 mm

Breite: 354 mm aussen: 390/490 mm

Tiefe: max.85 mm mit Gefällsknick

Auslauf: in der Mitte mittels angeschweisstem
Bodenablauf Typ RS 211/100

Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
mit arrondierten Kanten ohne/mit einfachem Gleitschutz

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 351 x 381 mm 1-teilig

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 351 x 381 mm 1-teilig