

## Resitec Wandschlitzrinne für Einbau in Vorwand



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch)**

### Ausschreibungstext zu Schlitzrinne verdeckt Montage an Wand

**Achtung: Diese Rinne eignet sich nur begrenzt als rollstuhlgängige Rinne  
da die Gefahr besteht, dass die Platten bei grosser Punktlast auf Abdeckung  
abbrechen können**

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

Stk **Resitec** Wandschlitzrinne mit Kleberand vorne und 3x Zarge  
aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert  
inkl. Montagefüsse M8x50 mm.  
Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1000** mm aussen Zarge

Tiefe: 49/78.5/128.5 mm

Schlitzöffnung: 23 mm

Tiefe: 49/78.5/128.5 mm ohne Gefälle

Auslauf: Auslaufkasten 151x100 mm mit  
Abdeckplatte für wählbare Oberflächen,  
besandet. Stützen **vertikal**  $\varnothing$  48.3xL= **100** mm

Stk Sifon Pe vertikal auf horizontal verdrehbar  
 $\varnothing$  48x56 mm