

Resitec Entwässerungsrinne mit U-Rost Abdeckung



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Entwässerungsrinne U-Rost Abdeckung

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk *Resitec* Entwässerungsrinne mit U-Rostabdeckung aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: 1970 mm aussen: 2000 mm

Breite: 90 mm aussen: 120 mm

Tiefe: 65 mm ohne Gefälle

Auslauf: Variante I	Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost in der Mitte, Stutzen vertikal \varnothing 110xL= 100 mm
Variante II	Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost am Ende, Stutzen vertikal auf horizontal mit 90° Gehrung \varnothing 88.9xL= 200 mm
Variante III	Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost in der Mitte, Stutzen horizontal quer zur Rinne eingesetzt \varnothing 88.9xL= 200 mm
Variante IV	Auslaufkasten mit 6 mm Lochrost am Ende, Stutzen horizontal längs zur Rinne eingesetzt \varnothing 88.9xL= 200 mm
Variante V	Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost in der Mitte, Stutzen passend in BA-Unterteil Typ RS 211/100

- Variante VI Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost in der Mitte, mittels angeschweisstem Bodenablauf Typ RS 211/100, Abgang quer zur Rinne ø 110 mm, horizontal
- Variante VII Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost und angeschweisstem Glockensifon in der Mitte Typ RS 400/60/65 oder 500/80/100, vertikal

Bodenablauf-Unterteile

Stk *Resitec* Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 201/ 100 mit Klebeblech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm, vertikal, unsifoniert
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk *Resitec* Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 211/100 mit Klebeblech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm, horizontal, sifoniert
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk *Resitec* Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 220/100 mit Klebeblech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm, horizontal, sifoniert, inkl. Spezialdichtung zwischen Rinnen-Auslaufstutzen und BA-Unterteil
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk *Resitec* Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 400/ 65 mit Klebeblech 300x300 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 76.1 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk *Resitec* Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 500/ 100 mit Klebeblech 375x375 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 110 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)