

Resitec Normduschrinne gerade mit Kleberand und Zarge



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Normsuchrinne gerade mit 1xZarge hinten und 3x Kleberand sowie Sifon Pe

**Grösse: 600 mm mit Besandung
Artikel Nr. = RS775NKB.100.600**

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand und Zarge mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: 591 mm aussen:600/700 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal \varnothing 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, \varnothing 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 587 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf \varnothing 48 mm
Auslauf \varnothing 56 mm

Grösse: 700 mm mit Besandung
Artikel Nr. = RS775NKB.100.700

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand und Zarge mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: 691 mm aussen:700/800 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, ø 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 687 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm

Grösse: 800 mm mit Besandung
Artikel Nr. = RS775NKB.100.800

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand und Zarge mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: 791 mm aussen:800/900 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, ø 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 787 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm

Grösse: 900 mm mit Besandung
Artikel Nr. = RS775NKB.100.900

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand und Zarge mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: 891 mm aussen:900/1000 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, ø 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 887 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm

Rinnen ohne Besandung

Grösse: 600 mm ohne Besandung
Artikel Nr. = RS775NK.100.600

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: 591 mm aussen:600/700 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, ø 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 587 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm

Grösse: 700 mm ohne Besandung
Artikel Nr. = RS775NK.100.700

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: 691 mm aussen:700/800 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, ø 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 687 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm

Grösse: 800 mm ohne Besandung
Artikel Nr. = RS775NK.100.800

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: 791 mm aussen:800/900 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, ø 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 787 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm

Grösse: 900 mm ohne Besandung
Artikel Nr. = RS775NK.100.900

Stk *Resitec* Norm - Duschrinne mit 1x Zarge hinten und 3x Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: 891 mm aussen:900/1000 mm
Breite: 60 mm aussen: 92.5/142.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht, ø 48x56 mm

U- Rost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: 887 mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm 1-teilig Typ XIII
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Artikel Nr. = RS585

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm