

Resitec Typ RS768 Dachrinne
mit Gitterrost oder Schlitzrost begehbar



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS769 *Resitec* Dachrinne zusammenschraubbar aus rostfreiem Stahl

1.4301 (V2A) gebeizt, ohne Montagefüsse (Rinne wird lose in Splitt eingelegt)

Länge: **5000** mm aussen

In Einzelstücken à max. 2980 mm

2-Seitig geschlitzt, 1-Seitig geschlitzt, ohne Schlitze

Breite: **137** mm aussen: **167** mm

Tiefe: **60** mm ohne Gefälle

Auslauf: **wird durch Unternehmer ausgeschnitten**

1 Stk Verbindungsbügel

Gitterroste aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
mit arrondierten Kanten

Tragstab: **25/2** mm Masche: **22 x 22** mm

Grösse:

3 Stk **134 x 1500** mm

1 Stk **134 x 493** mm

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten
ohne/mit einfachem Gleitschutz

unverschraubt/verschraubt

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse:

3 Stk 134 x 1500 mm

1 Stk 134 x 493 mm

Variante mit Schlitzrost 2 mm, barfuss begehbar

Schlitzroste 2 mm aus rostfr. Stahl 1.4301 (V2A)

barfuss begehbar

Grösse:

4 Stk 134 x 1180 mm

1 Stk 134 x 272 mm