

Resitec Schlitzrinne verdeckt an Wand



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch

Ausschreibungstext zu Schlitzrinne verdeckt Montage an Wand

Achtung: Diese Rinne eignet sich nur begrenzt als rollstuhlgängige Rinne da die Gefahr besteht, dass die Platten bei grosser Punktlast auf Abdeckung abbrechen können

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Schlitzrinne verdeckt mit Kleberand vorne und 3x Zarge aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm.
Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1000** mm aussen Zarge
Breite: 80 mm aussen
Schlitzöffnung: 12 mm
Tiefe: 60 mm ohne Gefälle
Auslauf: Auslaufkasten 120x128 mm/250x223 mm mit
Abdeckplatte 145x145x2 mm besandet
Stützen **vertikal** \varnothing 48.3xL= 100 mm

Stk Sifon Pe vertikal auf horizontal verdrehbar
 \varnothing 48x56 mm