

Resitec Typ RS777 Duschrinne mit Kleberand und Schlitzrost



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS777KB *Resitec* Duschrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1191** mm aussen: **1200/1300** mm
Breite: 115 mm aussen: **124/224** mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: 1 Stk vertikal ø **114.3 x L=100 mm**

Schlitzrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: max. 950 mm Breite: 112 mm
Höhe: 41 mm
barfuss begehbar

Bodenablauf-Unterteile

Stk ***Resitec*** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) Typ RS 220/**100** mit Kleblech 300x300 mm, Auslauf ø **110** mm, horizontal, sifoniert, inkl. Spezialdichtung zwischen Rinnen-Auslaufstutzen und BA-Unterteil (kann vorgängig verlegt werden)

Stk Sifon Pe vertikal auf horizontal verdrehbar
ø 48x56 mm