

Resitec Typ RS777 Duschrinne mit Kleberand und Doppelschlitzrost für wählbare Oberfläche



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS777KB Resitec Duschrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x30 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1164** mm aussen: **1200** mm
Breite: 115 mm aussen: **124/224** mm
Tiefe: 72 mm ohne Gefälle
Auslauf: 1 Stk vertikal ø **48.3 x L=100 mm**

U-Abdeckung aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) für wählbare Oberflächen
Länge: **920/940** mm Breite: 95 mm
Höhe: 20/70 mm
barfuss begehbar

U-Innenseite mit Epoxi-Quarzsandmischung von OK-Rost minus mm gefüllt (für Epoxi- und PU-Belag)

U-Innenseite mit Epoxigrund grundiert (für Klinkerplatten)