

## Resitec Winkelrahmen Typ RS 647 245x245 mm



Winkelrahmen mit Gitterrost befahrbar



Schlitzrost 2 mm barfuss begehbar



Lochrost 6 mm barfuss begehbar  
+ befahrbar

### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch)**

### Winkelrahmen passend zu Resitec - Normroste

**RS 647/245  
2 mm  
spezial**

**Resitec** Winkelrahmen aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 647 *spezial*, bestehend aus:

- Winkelrahmen 242x242 mm aussen: 245x245 mm, Höhe: 23 mm OK-UK mit Schlaudern zum einmauern
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar

**RS 647/245  
6 mm  
spezial**

**Resitec** Winkelrahmen aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 647 *spezial*, bestehend aus:

- Winkelrahmen 242x242 mm aussen: 245x245 mm, Höhe: 23 mm OK-UK mit Schlaudern zum einmauern
- Lochrost 6 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 239x239 mm, befahrbar und barfuss begehbar

**RS 647/245  
mit Gitterrost  
spezial**

*Resitec* Winkelrahmen aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 647 *spezial*, bestehend aus:

- Winkelrahmen 242x242 mm aussen: 245x245 mm,  
Höhe: 23 mm OK-UK mit Schlaudern zum einmauern
- Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt,  
Tragstab: 20/3 mm Masche: 23 x 23 mm  
Grösse: 239x239 mm, befahrbar

Evtl. als Zusatz

**03**

Schlitz- Loch- oder Gitterrost verschraubt