

Resitec Typ RS 220K DN 100



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 220K.100.2.245.B *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220K/100 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 110 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil Grösse: 245x245 mm mit Rohr \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 345x345 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar

RS 051.100

Montageset Typ II bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
- (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz
RS 03

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt