


Resitec Typ RS 220K DN 80
mit Oberteil 150x150 mm



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 220K.80.3.150.B *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 220K/80 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm,
Abgang \varnothing 88.9 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr \varnothing 114.3xL= 100 mm,
vertikal und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand
abgestreut
- Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl
befahrbar (behindertengerecht)

RS 051.100

Montageset Typ II
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz
RS 03

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt