

Resitec Typ RS 200RK DN 60



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 200RK.60.4.118.B *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200RK/60 mit Rohr \varnothing 63.5xL= 317 mm vertikal, Klebeblech 200x200 mm mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut, unsifoniert, Grösse: \varnothing 118 mm inkl. Lochrost rund aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt, Grösse: \varnothing 113 mm barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

RS 051.100

Montagesett Typ II

bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)