


## Resitec Typ RS 211 DN 60



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 211.60.3.150**

**Resitec** Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 211/60 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm,  
Abgang  $\varnothing$  63.5 mm, horizontal, sifoniert
- Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr  $\varnothing$  117xL= 100 mm, vertikal
- Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl  
befahrbar (behindertengerecht)

**RS 050.100**

Montageset Typ I  
bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 01**

Klebeblech mit PVC-Beschichtung

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt