

**Resitec Typ RS 220a DN 100**  
**mit Oberteil 245x245 mm**



**Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58**  
**E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 220a.100.2.245**      **Resitec** Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220a/100 bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm  
Abgang ø 110 mm, horizontal, sifoniert  
und hinterem Eingang ø 63.5 mm
  - Spezial-Dichtung
  - Oberteil Grösse: 245x245 mm mit Rohr ø 114.3xL= 100 mm,  
vertikal
  - Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 239x239 mm, barfuss begehbar
- RS 050.100**              Montageset Typ I  
bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**                      Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt