

**Resitec Typ RS 220aK DN 80**  
**mit Oberteil 150x150 mm**



**Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

- RS 220aK.80.3.150**      **Resitec** Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220aK/80 *spezial*, bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm  
Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, horizontal, sifoniert  
und hinterem Eingang  $\varnothing$  63.5 mm
  - Spezial-Dichtung
  - Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr  $\varnothing$  114.3xL= 100 mm,  
vertikal und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm
  - Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl  
befahrbar (behindertengerecht)
- RS 051.100**                      Montageset Typ II  
bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
  - 4 Stk Schraube M5x12mm
  - 8 Stk Muttern M8
  - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**                              Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt