

Resitec Typ RS 671 DN 100



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

Einsatzbereich: z.Bsp. Prüfbassins bei Sprinkleranlagen

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS 671.100

Resitec - Bodenablauf mit Überlaufrohr und Dichtung aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 671/100 spezial bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 110 mm, vertikal, unsifoniert auf dem Klebeblech mit aufgeschweisstem Rohr \varnothing 129 mm h= 40 mm
- Lamellendichtung \varnothing 129 x 110 mm
- Einlaufrohr \varnothing 110 x L= **700** mm mit angeschweisstem Rundstab \varnothing 8 mm quer über das Rohr als Haltegriff

RS 051.100

Montageset Typ II bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)