

Resitec Typ RS 220V DN 100



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 220vA.661A.100 *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220V/100 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 110 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund \varnothing 148 mm aussen mit angeschweisstem Stutzen \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal inkl. angeschweissten Schlaudern, befahrbar

RS 663 Saugheber aus Gummi, Zugkraft ca. 20 kg

RS 050.100 Montageset Typ I bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

RS512.10.128.V4A Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) \varnothing 128 mm, befahrbar (auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)