

## Resitec Typ RS 220vK DN 80



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 220vKA.661A.80** *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220vK/80 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund  $\varnothing$  148 mm aussen mit angeschweisstem Stutzen  $\varnothing$  114.3xL= 100 mm, vertikal inkl. angeschweissten Schlaudern, befahrbar und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm

**RS 663** Saugheber aus Gummi, Zugkraft ca. 20 kg

**RS 051.100** Montageset Typ II bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

**RS512.10.128.V4A** Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  $\varnothing$  128 mm, befahrbar (auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)