

Resitec Typ RS 400V DN 70



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 400vB.661B.70** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 400V/70 *spezial*, verschliessbar bestehend aus:
- Unterteil mit Abgang \varnothing 76.1 mm, vertikal inkl. Glocke
 - Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund \varnothing 148 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
 - Im Deckel mit Senkschraube \varnothing M8x10 mm zum einschrauben der Ausziehvorrichtung
- RS 662** Ausziehvorrichtung \varnothing M8
- RS 050.100** Montageset Typ I
bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. zusätzlich
- RS512.10.128.V4A** Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
 \varnothing 128 mm, befahrbar
(auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)