

Resitec Schlitzrinne ohne Gefälle



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Schlitzrinne und BA-Unterteilen

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Schlitzrinne aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: **2000** mm aussen

Breite: 58 mm aussen

Schlitzöffnung: 12 mm

Tiefe: **60** mm ohne Gefälle

Auslauf: Variante I Auslaufkasten **150x150 mm/245x245 mm** mit **6 mm Lochrost in der Mitte**,

Stutzen vertikal \varnothing 110xL= 100 mm

Variante II Auslaufkasten **150x150 mm/245x245 mm** mit **6 mm Lochrost am Ende**, Stutzen vertikal auf horizontal mit 90° Gehrung **\varnothing 88.9xL= 200 mm**

Variante III Auslaufkasten **150x150 mm/245x245 mm** mit **6 mm Lochrost in der Mitte**,

Stutzen horizontal quer zur Rinne eingesetzt

\varnothing 88.9xL= 200 mm

Variante IV Auslaufkasten mit **6 mm Lochrost am Ende**, Stutzen horizontal längs zur Rinne eingesetzt

\varnothing 88.9xL= 200 mm

Variante V Auslaufkasten **150x150 mm/245x245 mm** mit **6 mm Lochrost in der Mitte**,

Stutzen passend in BA-Unterteil Typ RS **211/100**

- Variante VI Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost in der Mitte, mittels angeschweisstem Bodenablauf Typ RS 211/100, Abgang quer zur Rinne ø 110 mm, horizontal
- Variante VII Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost und angeschweisstem Glockensifon in der Mitte Typ RS 500/100, vertikal

Bodenablauf-Unterteile

Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 201/ 100 mit Klebeblech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm, vertikal, unsifoniert
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 211/100 mit Klebeblech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm, horizontal, sifoniert
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 220/100 mit Klebeblech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm, horizontal, sifoniert, inkl. Spezialdichtung zwischen Rinnen-Auslaufstutzen und BA-Unterteil
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 400/ 65 mit Klebeblech 300x300 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 76.1 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 500/ 100 mit Klebeblech 375x375 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 110 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)