

Resitec Schlitzrinne mit Kleberand



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Schlitzrinne mit umlaufendem Kleberand und BA-Unterteilen

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Schlitzrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm. Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **2000/2100** mm aussen

Breite: **62/162** mm aussen

Schlitzöffnung: 12 mm

Tiefe: **65** mm ohne Gefälle

Auslauf: Variante I Auslaufkasten **150x150 mm/245x245 mm** mit **6 mm Lochrost in der Mitte**,

Stutzen vertikal \varnothing 110xL= 100 mm

Variante II Auslaufkasten **150x150 mm/245x245 mm** mit **6 mm Lochrost am Ende**, Stutzen vertikal auf horizontal mit 90° Gehrung \varnothing 88.9xL= 200 mm

Variante III Auslaufkasten **150x150 mm/245x245 mm** mit **6 mm Lochrost in der Mitte**, Stutzen horizontal quer zur Rinne eingesetzt \varnothing 88.9xL= 200 mm

Variante IV Auslaufkasten mit **6 mm Lochrost am Ende**, Stutzen horizontal längs zur Rinne eingesetzt \varnothing 88.9xL= 200 mm

Variante V	Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost in der Mitte, Stutzen passend in BA-Unterteil Typ RS 211/100
Variante VI	Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost in der Mitte, mittels angeschweisstem Bodenablauf Typ RS 211/100, Abgang quer zur Rinne ø 110 mm, horizontal
Variante VII	Auslaufkasten 150x150 mm/245x245 mm mit 6 mm Lochrost und angeschweisstem Glockensifon in der Mitte Typ RS 500/100, vertikal

Bodenablauf-Unterteile

Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 201/ 100 mit Klebe-
blech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm,
vertikal, unsifoniert
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 211/100 mit Klebe-
blech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm,
horizontal, sifoniert
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Bodenablauf-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 220/100 mit Klebe-
blech 300x300 mm, Auslauf ø 110 mm,
horizontal, sifoniert, inkl. Spezialdichtung
zwischen Rinnen-Auslaufstutzen und BA-Unterteil
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 400/ 65 mit Klebe-
blech 300x300 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 76.1 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)

Stk **Resitec** Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 500/ 100 mit Klebe-
blech 375x375 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 110 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)